

27.12.31.000

код продукции при поставке на экспорт

Утвержден
ДИВГ.203723.002-01 ЭТ - ЛУ**ДАТЧИК ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ВОД-Л**Место штампа
"Для АЭС"

Этикетка

ДИВГ.203723.002-01 ЭТ

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию на территории РФ, не требует подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" на основании решения № 18/ОС-24 от 12.03.2024 г. Срок действия решения с 12.03.2024 по 11.03.2029 включительно.

1 Свидетельство о приёме

Датчик волоконно-оптический ВОД-Л ДИВГ.203723.002-01 (партия датчиков волоконно-оптических ВОД-Л ДИВГ.203723.002-01) изготовлен(а) в соответствии с действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Представитель отдела качества

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

отметка о приемке при поставке на АЭС

дата отгрузки

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Датчик волоконно-оптический ВОД-Л ДИВГ.203723.002-01 (далее – датчик) предназначен для работы совместно с регистратором дуговых замыканий типа "ДУГА" ДИВГ.421242.101, регистратором дуговых замыканий ДУГА-О-Р ДИВГ.421242.105, регистратором дуговых замыканий ДУГА-О ДИВГ.421242.106 и регистратором дуговых замыканий ДУГА-О-Б ДИВГ.421242.106-01 (далее – регистратор).

Датчик обеспечивает приём и передачу светового потока в видимой области спектра по волоконно-оптическому кабелю к регистратору.

2.2 Угол обзора датчика – не менее 40°.

2.3 Конструктивно датчик состоит из волоконно-оптического кабеля со втулкой на одном конце (оптический вход) и со втулкой для подключения к регистратору – на другом конце (оптический выход).

2.4 Монтажные работы должны выполняться при температуре не ниже минус 15 °С.

2.5 Рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 55 °С.

2.6 Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.

ВНИМАНИЕ

*Допустимый радиус изгиба датчика
волоконно-оптического равен 30 мм!*

2.7 Длина датчика приведена в таблице 1.

2.8 Маркировка датчика выполнена на двух бирках, крепящихся к волоконно-оптическому кабелю датчика. Маркировка датчика выполнена в соответствии с комплектом конструкторской документации и содержит следующие сведения:

- номер партии изделий и год выпуска датчика;
- название и длину волоконно-оптического датчика в метрах.

Таблица 1 - Длина датчика

Длина датчика, м	№ партии; количество, шт.

2.9 Датчики упаковывают в индивидуальные полиэтиленовые пакеты. Пакеты с датчиками и этикетку помещают в упаковочную коробку. Масса упаковочной коробки с датчиками – не более 10 кг.

3 Комплектность

3.1 Датчик волоконно-оптический ВОД-Л ДИВГ.203723.002-01:

– количество и длина в соответствии с п. 2.7;

– общее количество _____ шт.

3.2 Комплект крепёжных изделий ДИВГ.305659.021 _____ шт.

3.3 Комплект крепёжных изделий - кронштейн для крепления ВОД-Л ДИВГ.305659.007 _____ шт.

(поставляется по отдельному заказу).

3.4 Этикетка ДИВГ.203723.002-01 ЭТ – 1 шт.

4 Габаритные и присоединительные размеры

4.1 Габаритные и присоединительные размеры датчика указаны на рисунке 1.




Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры датчика

5 Условия хранения и транспортирования

5.1 Климатические условия хранения датчика – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 (расстояние не менее одного метра от отопительных приборов).

5.2 Условия транспортирования датчика:

– в части воздействия механических факторов – условия С по ГОСТ 23216-78;

– в части воздействия климатических факторов:

а) температура окружающего воздуха – от минус 45 °С до плюс 60 °С;

б) относительная влажность воздуха при 25 °С – не более 98 %;

в) атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

5.3 Не допускается совместное хранение и транспортирование датчика с органическими растворителями.

6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

6.1 Средний срок службы датчика – не менее 15 лет.

6.2 Датчик относится к невосстанавливаемым на объекте изделиям.

6.3 Срок хранения датчика в упаковке и консервации изготовителя – 2 года со дня упаковывания.

6.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика указанным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящей этикеткой.

6.5 Гарантийный срок эксплуатации датчика – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки заводом-изготовителем.

6.6 Гарантийное и послегарантийное обслуживание обеспечивает ООО "НТЦ "Механотроника" или уполномоченные им предприятия.

198206, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23 А, тел. (812) 244-70-15, 8-800-250-63-60, факс (812) 654-35-83, E-mail: info.mt@systeme.ru

ДАТЧИК ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ВОД-Л

Комплектность:

1) Датчик волоконно-оптический ВОД-Л ДИВГ.203723.002-01:

Длина датчика, м	№ партии; количество, шт.

Общее количество _____ шт.

2) Комплект крепёжных изделий ДИВГ.305659.021 _____ шт.

3) Комплект крепёжных изделий – кронштейн для крепления ВОД-Л ДИВГ.305659.007 _____ шт.
(поставляется по отдельному заказу).

4) Этикетка ДИВГ.203723.002-01 ЭТ – 1 шт.

Датчик волоконно-оптический ВОД-Л ДИВГ.203723.002-01 (партия датчиков волоконно-оптических ВОД-Л ДИВГ.203723.002-01) изготовлен(а) в соответствии с действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

год, месяц, число

дата отгрузки

ВНИМАНИЕ

Для отдела качества!

