

№ ДМ-14/2026 от 14.09.2026 | О сокращении числа исполнений регистратора дуговых замыканий «ДУГА-О2 Нео»

Уважаемые партнеры!

В целях унификации продуктовой линейки и повышения эффективности регулярных поставок **с 1 октября 2026** года снимаются с продажи шесть исполнений регистратора дуговых замыканий «ДУГА-О2 Нео» (см. Таблица 2). Таким образом, в качестве актуальных остаются исполнения «ДУГА-О2 Нео-4К-У» и «ДУГА-О2 Нео-4К-Д» (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Актуальные исполнения

Обозначение	Полное условное наименование	Количество ВОД	Контроль ЦОВ	Способ монтажа
ДИВГ.421242.111	ДУГА-О2 Нео-4К-У	4	✓	Утопленный
ДИВГ.421242.111-04	ДУГА-О2 Нео-4К-Д	4	✓	На DIN-рейку

Таблица 2 – Исполнения, снимаемые с продажи

Обозначение	Полное условное наименование	Количество ВОД	Контроль ЦОВ	Способ монтажа
ДИВГ.421242.111-01	ДУГА-О2 Нео-3К-У	3	✓	Утопленный
ДИВГ.421242.111-02	ДУГА-О2 Нео-4Б-У	4	—	Утопленный
ДИВГ.421242.111-03	ДУГА-О2 Нео-3Б-У	3	—	Утопленный
ДИВГ.421242.111-05	ДУГА-О2 Нео-3К-Д	3	✓	На DIN-рейку
ДИВГ.421242.111-06	ДУГА-О2 Нео-4Б-Д	4	—	На DIN-рейку
ДИВГ.421242.111-07	ДУГА-О2 Нео-3Б-Д	3	—	На DIN-рейку

Ключевые условия для партнеров

1. Стоимость актуальных исполнений «ДУГА-О2 Нео-4К-У» и «ДУГА-О2 Нео-4К-Д» устанавливается на уровне стоимости наиболее доступных снимаемых исполнений — «ДУГА-О2 Нео-3Б-У» и «ДУГА-О2 Нео-3Б-Д» соответственно.
2. В регулярных поставках остаются только флагманские исполнения с возможностью подключения четырёх датчиков и функцией контроля целостности оптоволокну. Они покрывают функциональные возможности моделей, снимаемых с продажи.

Предлагаемые замены

Если проектом предусмотрено применение регистраторов без функции контроля целостности оптоволокну, рекомендуем рассмотреть модели «ДУГА-О» и «ДУГА-О-Б», приведённые в таблице 3.

Таблица 3 – Исполнения регистратора Дуга-О

Обозначение	Полное условное наименование	Количество ВОД	Контроль ЦОВ	Способ монтажа
ДИВГ.421242.106	ДУГА-О	4	—	Утопленный
ДИВГ.421242.106-01	ДУГА-О-Б	3	—	Утопленный

В таблице 4 приведены варианты замены исполнений «ДУГА-О2 Нео», снимаемых с продажи.

Таблица 4 - Соответствие снимаемых с продажи и актуальных исполнений «ДУГА-О2 Нео»

Снимаемое исполнение	Актуальное исполнение	Количество подключаемых датчиков	Контроль ЦОВ	Способ монтажа
ДУГА-О2 Нео-3К-У	ДУГА-О2 Нео-4К-У	4	✓	Утопленный
ДУГА-О2 Нео-3Б-У	ДУГА-О2 Нео-4К-У	4	✓	Утопленный
ДУГА-О2 Нео-3К-Д	ДУГА-О2 Нео-4К-Д	4	✓	На DIN-рейку
ДУГА-О2 Нео-3Б-Д	ДУГА-О2 Нео-4К-Д	4	✓	На DIN-рейку
ДУГА-О2 Нео-4Б-У	ДУГА-О2 Нео-4К-У	4	✓	Утопленный
ДУГА-О2 Нео-4Б-Д	ДУГА-О2 Нео-4К-Д	4	✓	На DIN-рейку

Более подробная информация о регистраторах дуговых замыканий «ДУГА-О2 Нео» размещена на нашем сайте: mtrele.ru.

По возникающим вопросам просим обращаться по адресу электронной почты: sales.mt@systeme.ru.

Единый бесплатный номер технической поддержки: **8 (800) 250-63-60**.



В. Смирнов
Директор по маркетингу

